

CONCRET GROUT PAST

MORTERO DE REPARACION HORIZONTAL VERTICAL

DESCRIPCION

CONCRET GROUT PAST Es un mortero de cemento modificado, listo para su uso en reparaciones estructurales de concreto, en aplicaciones verticales, horizontales y de abajo hacia arriba.

USOS

CONCRET GROUT PAST Es un mortero sin complicación para su uso. Se usa para reparaciones de columnas, tanques, paredes, platabandas, muros, puentes, muelles, cangrejeras, anclajes horizontales y verticales.

FORMA DE MEZCLA

CONCRET GROUT PAST Debe mezclarse en trompo cuando el mezclado es superior a dos sacos de ser inferior la cantidad se debe mezclar en un recipiente con un taladro de baja revolución para evitar la incorporación de aire.

APLICACION

Se recomienda que las áreas a rellenar con mortero, al momento de usar deben mantenerse húmedas, para evitar un secamiento prematuro que podría causar grietas.

DATOS TECNICOS

- Presentación Sacos plásticos 20 kilos
- Almacenaje Seis meses en sacos cerrados
- Estado Físico Polvo
- Rendimiento 9,60 a 10,40 Litros por saco de 20 Kilos
- Resistencia 24 Hrs ... 210 kg(m²)
3 Días ... 320 kg(m²)
7 Días ... 475 kg(m²)
28 Días ... 500 kg(m²)

CURADO

El CONCRET GROUT PAST debe mantenerse durante 3 días mojado o con trapos húmedos, los agentes expansores requieren mucha agua evite el trabajo a pleno sol y proteja el CONCRET GROUT PAST de la lluvia.

DOSIFICACION

- De 2,6 a 3 litros / sacos de 20/ Kg



HCI 

TU SOLUCIÓN QUÍMICA
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN