CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL

MORTERO DE GRANUMETRIA FINA SIN RETRACCION GROUT

CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL Es un mortero de cemento pre dosificado y agregados minerales muy finos agentes súper plastificantes listo para usar previa mezcla Es un mortero de alta resistencia y una expansión controlada. La expansión del mortero es accionada por medio del aumento del volumen de cristales en la mezcla húmeda. Es una mezcla preparada con arena de cuarzo muy bien seleccionada no contiene cloruro, no contiene partículas de meta, no oxida, ni es corrosivo. Esta especialmente formulada para usarse en Condiciones semi – secas y condiciones muy fluida. Su característica de mortero fino le permite una adherencia perfecta entre las superficies a unir concreto o acero. CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL contiene cemento y produce un relleno de apariencia similar al concreto, es un mortero autonivelante mantiene estabilidad dimensional.

USOS

CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL Es un mortero sin complicación para su uso. Es usado en todos los sitios donde se requiere un producto o mortero sin retracción.
Se usa en bases de placa, columnas estructurales, maquinaria pesada y plantas eléctricas, asientos para puentes, reparación de grietas estructurales, compresores de alta resistencia, reparación de ménsulas, rellenos de columna, vigas, paredes prefabricadas, anclaje de pernos y cabillas.

FORMA DE MEZCLA

CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL Esta listo para usar y requiere solamente agua.
Para máxima uniformidad de la mezcla se debe mezclar con trompo pequeño o taladro de baja revolución.

APLICACION

Para aplicar El mortero CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL la superficie debe estar limpia, sana libre de grasas, polvos, aceites, o partículas sueltas. La superficie donde se va a aplicar el mortero debe estar húmeda, pero sin exceso de agua, es muy importante que el encofrado debe ser muy hermético debido a que el CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL es muy fin y muy fluido penetrando por cualquier cavidad.

DATOS TECNICOS

- Presentación Sacos plásticos 20 kilos
- Almacenaje Seis meses en sacos cerrados
- Estado Físico Polvo
- Rendimiento 9,60 a 10,40 Litros por saco de 20 Kilos - 0,0107M3
- Resistencia 24 Horas … 500 kgm2

3 Días … 680 kgm2
7 Días … 820 kgm2
28 Días … 950 kgm2

CURADO

El CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL debe mantenerse durante 3 días mojado o con trapos húmedos, los agentes expansores requieren mucha agua evite el trabajo a pleno sol y proteja l CONCRET GROUT SUPER ESPECIAL de la lluvia.

DOSIFICACION

- De 2,6 a 3 litros / sacos de 20/ Kg