

# CONCRET PLAST ESTANDAR

## ADITIVO PLASTIFICANTE DE CONCRETO REDUCTOR DE AGUA

### DESCRIPCION

**CONCRET PLAST STANDAR** Es un aditivo plastificante reductor de agua, que incrementa la fluidez de la mezcla de concreto y la resistencia del fraguado normal.

### RECOMENDACIÓN Y USOS

- Se recomienda para cualquier tipo de concreto, incluyendo pretensado, prefabricado, estructural, concreto al vapor, concreto bombeado.
- Ahorro de cemento.
- Lubrica los agregados para mayor fluidez.
- Aumenta la resistencia del fraguado y al concreto del 10 al 25% a los tres días.

### DATOS TECNICOS

- |                 |  |
|-----------------|--|
| • Presentación  | Pailas 20 Litros – Tambor 208 Litros               |
| • Almacenaje    | 1 Año en sus envases cerrados y en un lugar fresco |
| • Estado Físico | Líquido  |
| • Color         | Marrón   |

### DOSIFICACION

**CONCRET PLAST STÁNDAR** Se utiliza 220 ml por saco de cemento de 42,5 kg



**HCl**

TU SOLUCIÓN QUÍMICA  
PARA LA INDUSTRIA  
DE LA CONSTRUCCIÓN