

CONCRET PLAST RETARDADOR

ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE FRAGUADO REDUCTOR DE AGUA

DESCRIPCION

CONCRET PLAST RETARDADOR Es un aditivo plastificante reductor de agua, que incrementa la fluidez de la Mezcla de concreto y retarda el fraguado inicial de la mezcla.

RECOMENDACIÓN Y USOS:

- Se recomienda donde se requiere concreto en sitios con temperaturas altas y donde los vaciados requieran de transporte debido a la distancia de la obra.
- Elimina juntas frías y cangrejeras.
- Efectivo con todos los cementos.
- Permite reducir la cantidad de agua en un 8 a 11% sin variar la plasticidad de la mezcla.
- Tiene mayor impermeabilidad en la mezcla.

DATOS TECNICOS

- Presentación Pailas 20 Litros – Tambor 208 Litros
- Almacenaje 1 Año en sus envases cerrados y en un lugar fresco
- Estado Físico Líquido
- Color Marrón

DOSIFICACION

CONCRET PLAST RETARDADOR

Varía dependiendo de la temperatura
85ml a 170ml por saco de cemento.



TU SOLUCIÓN QUÍMICA
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN