

CONCRET SEAL

ADITIVO ADHERENTE PARA MORTEROS

DESCRIPCION

CONCRET SEAL Es un dispersor de resina acrílica en agua, que mejora la adherencia e impermeabilización de los morteros de cemento.

USOS

CONCRET SEAL Utilizado para preparar morteros de alta adherencia. Impermeabilizante para tanques de agua, sótanos, jardineras.

Es un puente de adherencia entre concreto o mortero viejos o concreto y morteros frescos.

VENTAJAS

- Reduce la permeabilidad.
- Mejora la resistencia a la flexión y abrasión.
- Resistente al impacto.
- Incrementa la adherencia

FORMA DE MEZCLA

CONCRET-SEAL Se emplea como sustituto del agua de mezcla en la preparación de Lechada impermeabilizante o mortero.

Se emplea siempre puro sin diluir con agua para los diferentes morteros.

DATOS TECNICOS

- Presentación Galón, Cuñete 20 Lts.
- Almacenaje 1 año en su envase cerrado
- Estado Físico Líquido
- Rendimiento Varía según diseño de aplicación ver dosificación

DOSIFICACION

DISEÑO	CEMENTO Kg	ARENA Kg	CONCRET-SEAL Lts	AGUA Lts
LECHADA IMPERMEABLE 35-40m ²	42,5	-	28-30	
LECHADA ADHERENTE 35-40 m ²		-	28-30	
MORTERO DE REPARACION 12-15m ² a 3 mm	42,5	80-90	28-35	
CARATEO DE CERAMICA O PIEDRA	42,5	0-80	10	



HCI

TU SOLUCIÓN QUÍMICA
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN