

# CURASOL

## MEMBRANA DE CURADO PARA CONCRETO

### DESCRIPCION

**CURASOL** Es un líquido transparente que forma una película en el concreto fresco, retiene el agua, obteniéndose de esta forma un curado eficiente del concreto.

### USOS

- Se usa de preferencia para curar losas, pavimentos, canales de concreto, platabandas, pisos, etc. Son elementos con una superficie expuesta grande.

### VENTAJAS

- Es indicado para curar concreto en lugares donde escasa el agua o difícil procedimiento de curado.
- Reduce la formación de grietas en el concreto.
- Recomendado en pisos vaciados en tiempo de calor y viento.

### APLICACION

**CURASOL** se aplica con rociador sobre el concreto fresco después que se haya dado el último acabado y cuando el agua se haya evaporado.

### RENDIMIENTO

- Un litro rinde de 4 a 5 Mt<sup>2</sup>.

### DATOS TECNICOS

Presentacion

- Pailas 20 Litros
- Tambor 208 Litros.

### ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco, en sus envases originales herméticamente cerrados. Vida útil bajo estas condiciones: 1 año

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos y la piel, no respirar gases, vapores, aerosoles, no comer, beber ni fumar durante el trabajo.



**HCl**

TU SOLUCIÓN QUÍMICA  
PARA LA INDUSTRIA  
DE LA CONSTRUCCIÓN