

DESMOLDANTE

ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

DESCRIPCION

DESMOLDANTE Es un liquido aceitoso que combinado con otros agentes químicos, forma un material anti-adherente para encofrados de metal y madera.

Una vez aplicado sobre los encofrados evita que estos se adhieran a la superficie del concreto dejando un acabado liso e impecable.

USOS

El DESMOLDANTE, por su característica de aceite anti-adherente, se puede usar en los encofrados

metálicos de madera y plástico. Es un material especial para encofrados de obra limpia.

APLICACION

La superficie debe estar limpia, sana, seca, libre de partículas sueltas tales como: alambres, madera, clavos, cabillas, papeles. No se debe aplicar en forma abundante, sino en capas finas.

VENTAJAS

- El Desmoldante no mancha la superficie del concreto.
- Es de fácil aplicación.
- Protege los encofrados metálicos del oxido.
- No contamina la superficie del concreto.
- Aplicable con brocha, rodillo o cepillo.

DATOS TECNICOS

- Presentación Tambor metálico 208 Lts – Pailas 20 Lts
- Almacenaje Ilimitado, en sus envases cerrados
- Estado Físico Liquido
- Color Marrón.

RENDIMIENTO

El DESMOLDANTE depende de la porosidad del encofrado:

- En superficie de metal o plástico es de 25 a 30 mt² por galón.
- En superficie de madera usada es de 15 a 20 mt² por galón.
- En superficie de madera nueva es de 10 a 15 mt² por galón



HCl 

TU SOLUCIÓN QUÍMICA
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN