

PINTU FLEX

PINTURA ELASTOMERICA

DESCRIPCION

PINTU-FLEX Es un recubrimiento liquido, a base de elastómeros y componentes muy finos de la más alta calidad y pureza, desarrollado para impermeabilizar, pintar y proteger cualquier superficie, que necesite, esta protección, logrando una superficie uniforme. Que por su formulación penetra la superficie del concreto sellando los poros del concreto formando una capa Protectora e impermeabilizante logrando un sellado de alta resistencia y durabilidad.

USOS

- Es un producto que por sus características puede ser usado como impermeabilizante decorativo, pintura, protector de diferentes materiales, protección de pisos, paredes, fachadas, platabandas, muros, terracota, ladrillos, tanques, manto asfáltico.

VENTAJAS

- Listo para usar, no se agita, no se calienta, no se mezcla y se aplica con brocha, cepillo y rodillo.
- Resiste al agua dulce y salada, vapores, aceites, gran flexibilidad, excelente adherencia, lavable, transitable.
- No es toxica.

MODO DE USO

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sana, libre de polvo, aceite, grasa, partículas sueltas y extrañas.
Inspeccionar bien la superficie, para asegurarse de que no existan grietas, fisuras ni frisos desprendidos.

DATOS TECNICOS

- | | |
|----------------|------------------------------------------------|
| • Presentación | Galón – Cuñete - Tambor |
| • Almacenaje | 1 año es sus envases originales bien cerrados. |
| • Color | Blanco, Gris, Amarillo, Verde y Rojo |

RENDIMIENTO

PINTU-FLEX tiene un rendimiento de

- 10 a 15 mt² por Galón.
- 50 a 75 mt² por Cuñete.
- 500 a 750 mt² por Tambor.

