

SILI IMPER

HIDRO REPELENTE DE AGUA PARA FACHADAS

DESCRIPCION

SILI – IMPER Es una solución hidrofugante a base de resinas de silicona de la más alta calidad, dispersada en solventes que le imparte alta repelencia al agua en las superficies tratadas.

USOS

SILI – IMPER Protege superficies de concreto, ladrillo, piedras, contra el ataque de agua y polvo. Es ideal para construcciones realizadas en obra limpia.

VENTAJAS

- Forma una barrera protectora transparente que no altera la apariencia natural de la superficie tratada dejando aspecto mate.
- Previene la formación de hongos, musgos, moho y bacterias.
- Invierte la capilaridad de los poros de las superficies, transformándose de hidrófilos a hidrófobos con la cual se logra una alta repelencia a la penetración del agua.

% ABSORCION DE AGUA

MATERIAL	% ABSORCION DE AGUA		
	EXPOCISION	%SIN TRATAR	%TRATADO
LADRILLO COMUN	24 Horas	16.37	0.00
LADRILLO COMUN	168 Horas	16.94	0.01
CUBOS DE MORTERO	72 Horas	9.05	0.65

Todas las muestras sumergidas en **Sili-Imper**, por 5s, curadas por 40 Horas y finalmente se sometieron a inmersión en 6mm ¹/₄ agua.

APLICACION

Para aplicar el Silicón **SILI-IMPER** la superficie debe estar limpia y seca, sana libre de grasas, residuos de carateo, polvos, aceites, o partículas sueltas. De esto depende la garantía del producto.

DATOS TECNICOS

- Presentación Litro, Galón, Cuñete 20 Lts, Tambor 208 Lts.
- Almacenaje 1 Año en sus envases cerrados.
- Estado Físico Líquido.

Rendimiento 5 a 6 m² por litro, aplicando con bomba asperjadora.



HCI

TU SOLUCIÓN QUÍMICA
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN